

AUTOSOCK

Système antidérapant à installer sur les roues tractrices de votre véhicule, dont le montage et le démontage sont d'une extrême facilité, léger peu encombrant, lavable, se monte sur tous les pneus, n'abîme pas les jantes en alliage. La vitesse maximum ne doit pas excéder 50 km/h.

Le principe : AUTOSOCK possède une large surface texturée et perméable qui crée la friction, l'interaction de la texture, de l'élasticité et de la résistance provoque un phénomène de "ventouse" et pour vous assurer une tenue de cap et une motricité optimum sur neige et glace, AUTOSOCK combine les effets mécaniques, thermiques et électriques (électricité statique).



Code article

932081

932082

932083

932084

932085

932086

932087

932089

13

14

15

16

17

175/80 - 205/70	165/80 - 175/80 - 185/70 - 185/75 - 185/80 - 195/65 - 195/70 - 205/65 - 205/70	175/65- 175/70 - 185/65 - 185/70 - 195/60 - 195/65 - 195/70 - 205/55 - 205/60 - 205/65	195/55 - 195/60 - 205/55		
	195/80 - 215/70	195/75 - 205/70 - 205/75	175/75 - 185/75 - 195/65 - 205/65		
		195/80 - 205/75 - 225/70	195/75 - 225/65	215/60 - 235/55	
		205/50	205/45 - 215/40	205/40 - 215/35 - 215/40	
		225/50	205/50 - 215/50 - 225/45	205/45 - 235/40	
		215/60	215/55 - 225/50	205/50 - 215/45 - 225/45 - 235/45	
		215/65 - 225/60	205/60 - 215/60 - 225/55	205/55 - 215/50 - 225/50	
		215/80 - 225/75 - 235/75	215/80 - 225/75 - 235/75		