



Technical card-index

DUNE

Toutes nos tentes sont identifiables grace à leur numéro de série



Qualité de la toile :

100 % polyester 240 g/m2

Norme ISO 3801

Résistance aux déchirures

Norme ISO 5081

100% étanche

Norme ISO 811

Solidité aux intempéries

Norme ISO 05804

La qualité de la toile ne se dégrade pas dans le temps.

Toile gris clair, aspect brillant, **renvoie les rayons du soleil**

Anti UV, imputrescible.

Coutures doublées et étanches.

Forte résistance au vent

Double ouvertures, portes moustiquaires.

Portes plastifiées transparentes.

Portes toiles

Echelle **ergonomique en aluminium**

4 pattes de fixation, filetage de 8 mm, écrous nylstop.

Bâche de protection PVC

2 sangles supplémentaires tiennent la tente fermée sur la route.

Des élastiques assurent le retrait de la toile pendant la fermeture

Points de fixation pour l'échelle incorporés sur le plancher.

Pieds télescopiques.



Dimensions :

Intérieur 220 x 130 x 110

Couchage en mousse **haute densité** avec housse

Poids : 38 Kg env.



Position sur le véhicule :

Possibilité d'ouverture à gauche, à droite ou à l'arrière.

Sur châssis long il est possible de poser 2 tentes.

Option :

Auvent, fermé sur les 3 cotés, possibilité d'ouvrir les 3 cotés pour obtenir de l'ombre.

Accès direct dans la tente de l'intérieur de l'auvent.

Tubes télescopiques de porte et auvent.

Garantie : 3ans / pièces

Prix : nous consulter



Détail Toile